

# COCINAS Y BAÑOS *No mancha*

Sellante de silicona para todas las superficies en tu cocina y baño



### RESISTENTE AL AGUA EN 1 HORA

Cocinas y Baños *No mancha* un nuevo sellante de silicona de altas prestaciones y rápido curado que se activa con la humedad de la duchas ofreciendo un acabado flexible y extremadamente resistente al agua. La silicona Cocinas y Baños *No mancha* puede exponerse al agua en tan solo 1 hora manteniendo su durabilidad, adhesión y elasticidad durante años.

### 5 AÑOS SIN MOHO

Incorporando la tecnología "Mouldshield anti-bacterial" y con 5 años de garantía\* al crecimiento de hongos, la nueva silicona Cocinas y Baños *No mancha* es perfecta para el sellado de zonas húmedas con excelente resistencia a la abrasión en húmedo.

### PARA TODAS LAS SUPERFICIES

La silicona Cocinas y Baños *No mancha* adhiere sobre la mayoría de los materiales usados en construcción salvo polietileno y bitumen. Presenta excelente adhesión en soportes delicados como piedra natural (ej. mármol y granito) espejos, baldosas cerámicas, aluminio, acero galvanizado y metales en general.

### OLOR LEVE

Cocinas y Baños *No mancha* se aplica fácilmente, cura rápido y no contiene aditivos corrosivos. Se trata de una formulación de olor leve, que realiza la frescura de la estancia y neutraliza olores desagradables.

### 100% IMPERMEABLE

La silicona Cocinas y Baños *No mancha* es completamente impermeable y ofrece un sellado efectivo alrededor de ventanas, puertas, baños y lavabos. Siendo permanentemente impermeable, se evita cualquier posible daño causado por el agua o el crecimiento de hongos.

## ¿POR QUÉ EL SELLANTE DE SILICONA COCINAS Y BAÑOS *No mancha*?

- Fácil aplicación y rápido curado.
- Resistente al crecimiento de mohos y bacterias, con excelente resistencia a la abrasión.
- Adecuado para usos en interior y exterior en zonas húmedas.
- Olor leve para un hogar limpio y fresco.
- Excelente adhesión en soportes delicados.
- 5 años de garantía\* contra el crecimiento de hongos.

### DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR
Base: silicona neutra		
Formación de piel	minutos	5 - 15
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	1,02
Velocidad de curado	mm/24 h.	2 - 3
Descuelgue	mm	0
Capacidad movimiento	%	±25
Recuperación elástica	%	>85
Dureza Shore A (ISO 868)		25
Temperatura de aplicación	°C	+5... + 40
Temperatura de resistencia	°C	-40... +150
Modulo al 100% (ISO 8339)	MPa	0,43
Resistencia máxima (ISO 8339)	MPa	0,55
Elongación a la rotura (ISO 8339)	%	150

\* - Véase condiciones legales.

### CAMPOS DE APLICACIÓN TÍPICOS

La silicona Cocinas y Baños *No mancha* es ideal para cocinas, baños, espacios húmedos y aquellas zonas que necesitan una protección contra la humedad, mohos y bacterias. Tiene una excelente adhesión en soportes delicados como mármol, granito, vidrio y aluminio, así como en otros soportes habituales como hormigón.

#### COLOR



#### EMBALAJE

Cartuchos de 300 ml en cajas de 12 unidades.

Tubos flexibles de 100 ml en cajas de 12 unidades.



# COCINAS Y BAÑOS *No mancha*

Sellante de silicona para todas las superficies en tu cocina y baño

### NO RECOMENDADO PARA

No usar Cocinas y Baños *No mancha* como un sellante de acristalamiento, en soportes bituminosos o aquellos materiales de construcción que desprendan aceites, plastificantes o disolventes (p.e. caucho natural o sintético, cloropreno, EPDM o PVC flexible). Las juntas realizadas con Cocinas y Baños *No mancha* no deben pintarse. No recomendado para polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE (Teflón®), cauchos de neopreno y asfaltos o bitumen. En caso de aluminios lacados, se recomienda realizar un ensayo previo en una pequeña zona.

### CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Los soportes a sellar deben estar limpios, secos y libres de polvo o grasa, siguiendo las instrucciones del fabricante. Debido a la gran variedad de posibles soportes, recomendamos realizar un ensayo previo de compatibilidad. Las juntas realizadas con Cocinas y Baños *No mancha* no pueden pintarse.

### ADHIERE EN

VIDRIO Y ESPEJOS

GRANITO Y MÁRMOL

HORMIGÓN

CERÁMICAS

MADERA

PVC RÍGIDO

DISTINTOS METALES Y PLÁSTICOS

SUPERFICIES PINTADAS Y BARNIZADAS

### CADUCIDAD DEL PRODUCTO

El tiempo de vida del producto es de 18 meses en su envase original cerrado, almacenado en condiciones secas y protegido de la acción directa de los rayos del sol, a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C. La fecha de caducidad puede verse en el envase.

EasyPRO



SPATULA



### 10 años de vida útil significa más que eso. No sólo:

- Un producto de confianza.
- Sostenible y resistente.
- Un producto con propiedades duraderas.

### También significa:

- **AHORRO DE DINERO PARA EL USUARIO.** Evitando la reparación de zonas ya selladas y el coste de contratar a alguien para realizar el trabajo.
- **AYUDA A PRESERVAR EL MEDIOAMBIENTE.** Con menos productos utilizados durante un periodo de tiempo más largo y menos residuos desechados que puedan contaminar el medio natural.

### Tecnología industrial para tu hogar

Desde hace más de 40 años, los productos de altas prestaciones de PENOSIL se han utilizado en los ambientes más exigentes, sellando grandes edificios y en industrias como aviación, centrales nucleares y eléctricas, ferrocarril, automoción y construcción naval, PORQUE:

- son resistentes al agua
- ofrecen excelente adhesión
- rápido curado
- tienen alta elasticidad
- son fáciles de aplicar
- tienen una experiencia probada de durabilidad a largo plazo

AHORA es el momento para que los consumidores en cualquier lugar se beneficien de esta tecnología industrial ofreciendo soluciones de sellado en casa. ¿Por qué? Porque PENOSIL siempre está desafiando las normas, porque estamos comprometidos con la calidad, porque prestamos atención a los más pequeños detalles, porque queremos que las personas se sientan cómodas y seguras en sus hogares, porque creemos que las soluciones que ofrecemos son las MEJORES para su HOGAR.

Para mayor información técnica visite [penosil.com/easypro](http://penosil.com/easypro)