


POLIMER PRO SELLADO Y PEGADO



SELLANTE ADHESIVO DE POLIMEROS HIBRIDOS

□ DEFINICION

Masilla sellante adhesiva de polímeros híbridos, monocomponente de bajo-medio módulo, especialmente indicado para sellado de todo tipo de juntas. Adhiere sobre la inmensa mayoría de productos de construcción, incluso con superficies ligeramente húmedas. Polimeriza rápidamente a temperatura ambiente por reacción con la humedad ambiental. Pintable, con mayoría de pinturas, y aplicable en interiores y exteriores.

□ VENTAJAS

- **Producto con marcado CE para sellado no estructural de juntas interiores y exteriores con clasificación F20LM**
- Producto permanentemente elástico.
- Rápido curado.
- Aplicable sobre superficies húmedas.
- Máxima adhesión sobre múltiples sustratos.
- Elevada resistencia a rayos U.V. y al agua.
- Buena resistencia a productos químicos.
- Pintable, con la mayoría de pinturas.
- Sin isocianatos libres.
- Cartucho de plástico indeformable.
- Fácil aplicación entre +1°C y +40°C
- Una vez curado, resiste de -40°C a +90°C

□ APLICACIONES

Sellado de todo tipo de juntas, verticales, horizontales e invertidas y pegado de baja responsabilidad sobre múltiples sustratos, tanto en interiores como exteriores en Construcción, Náutica, Industria y Automoción. Sellados en náutica, canalizaciones, climatización, prefabricados, juntas dilatación, sanitarios, carpintería, saneamientos, impermeabilización, decoración, etc. Sellado de vidrios autolimpiables (color negro).

□ MODO DE EMPLEO

Sobre superficies limpias, sanas y desengrasadas. Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas. Aplicable con pistola manual o neumática entre +1°C y +40°C. Cortar la cánula aplicadora de forma adecuada para aplicar la cantidad suficiente para cubrir las juntas o uniones.

□ CONSERVACION

En condiciones normales de temperatura y humedad, mantiene sus propiedades durante 12 meses desde fecha de fabricación en su envase sin abrir.

□ LIMPIEZA

Producto fresco mediante disolvente anhidro tipo xileno o tolueno. Una vez curado solo puede eliminarse mediante medios mecánicos.


□ CARACTERISTICAS TECNICAS

1. Características del producto fresco

| CARACTERISTICAS | METODOS | ESPECIFICACION | | |
|--|---------------|-----------------------|--------|------|
| | | MIN. | TIPICA | MAX. |
| Aspecto | K30093 | Pasta tixotrópica | | |
| Color | K30093 | Blan/Gris/Marrón/Negr | | |
| Veloc. Extrusión s/20g .. | 2,75bar/D=2mm | 100 | 250 | 500 |
| Descuelgue en pared vertical (pulg.).. | ASTM-D-2202 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| Tiempo formación piel (min.) | K30027 | 35 | | |
| Velocidad curado (mm) | K 30028 | | | |
| 1 día | | 3 | | |
| 2 días | | 5 | | |

2. Características del producto curado (14 días 20°C 50% HR)

| CARACTERISTICAS | METODOS | ESPECIFICACION | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------|------|
| | | MIN. | TIPICA | MAX. |
| Dureza (Shore A) | ISO 868-2003 | 15 | 25 | 35 |
| Resist. a tracción (MPa) | ISO 37-2005 | 1,50 | | |
| Módulo a 100% | | | | |
| alargamiento (MPa) | ISO 37-2005 | 0,30 | 0,50 | 0,80 |
| Alarg a rotura (%) | ISO 37-2005 | 400 | | |



POLIMER PRO SELLADO Y PEGADO



KRAFFT S.L.U
krafftfluids@krafft.es

www.krafft.es

SPAIN

14

Nº:00004 DdP-POLIMER PRO

EN 15651-1:2012

POLIMER PRO

**SELLANTE PARA USO NO ESTRUCTURAL EN JUNTAS DE EDIFICIOS INTERIORES Y
EXTERIORES**

- ✓ Tipo: F20LM Interior y Exterior
- ✓ Acondicionamiento: Método A
- ✓ Sustrato: Aluminio Anodizado

| | |
|---|--|
| REACCIÓN AL FUEGO | CLASE F |
| EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE O LA SALUD | EVALUADA |
| ESTANQUIDAD AL AIRE Y AL AGUA | |
| -resistencia a la fluencia | ≤3 mm |
| -perdida de volumen | ≤10% |
| -propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua a 23 C | Pasa |
| Durabilidad | Pasa |
| CLASIFICACIÓN | SELLANTE NO ESTRUCTURAL PARA FACHADAS INTERIOR Y EXTERIOR - F20LM |

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

