



RESISTENCIAS (EN388)

EN388	ABRASIÓN	3
 3021X	CORTE	0
	RASGADO	2
	PERFORACIÓN	1
	CORTE TDM	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MARCAJE



EN388



3021X

CAT. II

Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante suave y cómodo.
- ▶ Se ajusta a cualquier tipo de mano.
- ▶ Palma en piel y dorso en tejido acanalado.
- ▶ Mantiene una temperatura agradable en la mano.
- ▶ Elástico, de ajuste interior a la altura de la muñeca, que ciñe el guante.
- ▶ Dedo índice también en piel.
- ▶ Doble costura en la zona de unión de la piel al tejido, en la zona del dedo índice.
- ▶ Espesor: 0,9 mm.
- ▶ Alta resistencia a la abrasión.

Aplicaciones

- ▶ Mantenimiento, paquetería, manipulación, automoción, etc.

Materiales

- ▶ Poliéster y piel flor de cabra

TALLAS

6 (XS) 7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL)

LONGITUD

25 cm

ESPESOR

0,9 mm

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares
 Cajas de 120 pares
 Bolsa individual

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)


WWW.SAFETOP.NET
