



# MULTIUSO LP BL

ref.: 1300

DESECHABLES



EN ISO 374-1:2016  
Tipo B



KLO

EN ISO 374-5:2016



## DESCRIPCIÓN

Guante desechable fabricado en 100% látex natural, libre de polvo. Texturizados y clorados. Protección química tipo B. Apto para contacto con alimentos. Bajo contenido en proteínas. Puño con borde. Ambidextros. No estériles. AQL 1.5 Para un solo uso. 300 mm de longitud mínima.

## DESCRIPTION

Disposable glove made of 100% natural latex. Powder free. Textured and chlorinated. Chemical protection Type B. Suitable for food handling. Low protein content. Bordered cuff. Ambidextrous. Non-sterile gloves. AQL 1.5. One use only. Minimum length: 300 mm

## USO RECOMENDADO

Hospitales (para exámenes), laboratorios, diagnóstico, terapia, limpieza, pintura, jardinería y para el manejo de alimentos.

## RECOMMENDED USE

Hospitals (for examination), laboratories, diagnosis, therapy, cleaning, painting, gardening and for food handling.

## ESPECIFICACIONES

## SPECIFICATIONS

PRODUCTO QUIMICO CHEMICAL PRODUCT	Nivel Permeacion Permeation Level (0-6)	Degradacion Degradation
<b>K</b> Hidróxido sódico (40%) Sodium hydroxide (40%)	6	-28.1 %
<b>L</b> Ácido sulfúrico (96%) Sulphuric acid (96%)	3	17.1 %
<b>O</b> Hidróxido amónico (25%) Ammonium hydroxide (25%)	4	-62.2 %




50 unidades dispensador  
50 pieces dispenser



500 unidades caja  
500 pieces box

### Packaging

COLOR COLOUR	MATERIAL DE SOPORTE SUPPORT MATERIAL	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO COATING MATERIAL	PESO / GROSOR DEL SOPORTE SUPPORT WEIGHT / THICKNESS	TALLAS SIZES	CODIGO EAN INDIVIDUAL INDIVIDUAL EAN CODE	EMBALAJE PACKAGING
Azul	-	Látex natural	0,28 ± 0,02 mm	S	8430961390001	50 UDS/DISPENSADOR
				M	8430961390018	500 UDS / CAJA
Blue	-	Natural latex	0,28 ± 0,02 mm	L	8430961390025	50 PCS / DISPENSER
				XL	8430961390032	500 PCS / BOX


**TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO**
**USER'S SIZES AND MEASUREMENTS TABLE**


Talla Size	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>a</b> Circunferencia de la mano en mm Hand circumference in mm	152	178	203	229	254	279
<b>b</b> Longitud de la mano en mm Hand length in mm	160	171	182	192	204	215
<b>c</b> Longitud total del guante en mm Glove total length in mm	220	230	240	250	260	270

**MANTENIMIENTO Y LAVADO**
**MAINTENANCE & WASHING**

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).

- No lavar.
- No planchar.
- No emplear blanqueantes.
- No lavar en seco.
- No secar en secadora.

Storage in its original package in a dry, cool environment away from heat & radiation sources (including sunlight).

- Do not wash.
- Do not iron.
- Do not bleach.
- Do not dry wash.
- Do not tumble dry.



## PICTOGRAMAS DE MARCADO MARKING PICTOGRAMMS

EN 388

**Guantes de protección contra riesgos mecánicos**  
*Protective gloves against mechanical risks*



A B C D E F

**REQUISITO**  
*REQUIREMENT*

**NIVEL DE RENDIMIENTO**  
*PERFORMANCE LEVEL*

<b>A</b>	Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
<b>B</b>	Resistencia al corte por cuchilla <i>Blade cut resistance</i>	Mínimo 0 - Máximo 5 <i>Minimum 0 - Maximum 5</i>
<b>C</b>	Resistencia al desgarro <i>Tear resistance</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
<b>D</b>	Resistencia a la perforación <i>Puncture resistance</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
<b>E</b>	Resistencia al corte TDM <i>TDM cut resistance</i>	Mínimo A - Máximo F <i>Minimum A - Maximum F</i>
<b>F</b>	Resistencia al impacto <i>Impact resistance</i>	Si cumple: P <i>If meet: P</i>

EN 407

**Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)**  
*Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)*



A B C D E F

**REQUISITO**  
*REQUIREMENT*

**NIVEL DE RENDIMIENTO**  
*PERFORMANCE LEVEL*

<b>A</b>	Comportamiento a la llama <i>Burning behaviour</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
<b>B</b>	Calor de contacto <i>Contact heat</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
<b>C</b>	Calor convectivo <i>Convective heat</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
<b>D</b>	Calor radiante <i>Radiant heat</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
<b>E</b>	Pequeñas salpicaduras de metal fundido <i>Small splashes of molten metal</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
<b>F</b>	Grandes masas de metal fundido <i>Big masses of molten metal</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>

EN 12477

**Guantes de protección para soldadores**  
*Protective gloves for welders*

**PROPIEDAD**  
*PROPERTY*

**REQUISITO MÍNIMO**  
*MINIMUM REQUIREMENT*

	REQUISITO MÍNIMO		
	NORMA EN EN STANDARD	TIPO A TYPE A	TIPO B TYPE B
Abrasión <i>Abrasion</i>	EN 388	2	1
Corte por cuchilla <i>Blade cut</i>	EN 388	1	1
Desgarro <i>Tear</i>	EN 388	2	1
Perforación <i>Puncture</i>	EN 388	2	1
Comportamiento a la llama <i>Burning behaviour</i>	EN 407	3	1
Calor de contacto <i>Contact heat</i>	EN 407	1	1
Calor convectivo <i>Convective heat</i>	EN 407	2	-
Pequeñas salpicaduras de metal fundido <i>Small splashes of molten metal</i>	EN 407	3	2
Dexteridad <i>Dexterity</i>	EN 420	1	4

EN ISO 374-1

**Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos químicos.**  
*Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks*



EN ISO 374-1

Type A



UVW XYZ

EN ISO 374-1

Type B



XYZ

EN ISO 374-1

Type C



Z

**PRODUCTOS / PRODUCTS**

<b>A</b> Metanol <i>Methanol</i>	<b>G</b> Dietilamina <i>Diethylamine</i>	<b>M</b> Ácido nítrico (65%) <i>Nitric Acid (65%)</i>
<b>B</b> Acetona <i>Acetone</i>	<b>H</b> Tetrahidrofurano <i>Tetrahydrofuran</i>	<b>N</b> Ácido acético (99%) <i>Acetic Acid (99%)</i>
<b>C</b> Acetonitrilo <i>Acetonitrile</i>	<b>I</b> Acetato de etilo <i>Ethyl Acetate</i>	<b>O</b> Hidróxido amónico (25%) <i>Ammonium Hydroxide (25%)</i>
<b>D</b> Diclorometano <i>Dichloromethane</i>	<b>J</b> n-Heptano <i>n-Heptane</i>	<b>P</b> Peróxido de hidrógeno (30%) <i>Hydrogen Peroxide (30%)</i>
<b>E</b> Disulfuro de carbono <i>Carbon Disulphire</i>	<b>K</b> Hidróxido sódico (40%) <i>Sodium hydroxide (40%)</i>	<b>S</b> Ácido fluorhídrico (40%) <i>Hydrofluoric Acid (40%)</i>
<b>F</b> Tolueno <i>Toluene</i>	<b>L</b> Ácido sulfúrico (96%) <i>Sulphuric Acid (96%)</i>	<b>T</b> Formaldehído (37%) <i>Formaldehyde (37%)</i>

EN ISO 374-5

**Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos.**  
*Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks*



EN ISO 374-5



Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 381-7

**Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 7: Requisitos para guantes de protectores contra sierras de cadena**  
*Protective clothing for users of hand-held chain-saws. Part 7: Requirements for chainsaw protective gloves*



CLASE \*



CLASE \*

Clase 0 Velocidad de cadena = 16±0,2 m/s  
*Class 0 Chain speed = 16±0,2 m/s*

Clase 1 Velocidad de cadena = 20±0,2 m/s  
*Class 1 Chain speed = 20±0,2 m/s*

Clase 2 Velocidad de cadena = 24±0,2 m/s  
*Class 2 Chain speed = 24±0,2 m/s*

EN 511

**Guantes de protección contra el frío**  
*Protective gloves against cold*



A B C

**REQUISITO**  
*REQUIREMENT*

**NIVEL DE RENDIMIENTO**  
*PERFORMANCE LEVEL*

<b>A</b> Frío convectivo <i>Convective cold</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
<b>B</b> Frío de contacto <i>Contact cold</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
<b>C</b> Permeabilidad al agua <i>Water permeability</i>	0 ó 1 <i>0 or 1</i>

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección  
*Note: A level marked as a "X" means not tested / protection not required*

Este EPI cumple con los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL, S.A. declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

This PPE is in conformity with the Health and Safety Requirements of the Regulation (EU) 2016/425 by meeting the correspondent sections of the standards EN 420, EN ISO 374-1 & EN ISO 374-5.

The values indicated are based in laboratory tests. The product will have a long life when used following the information provided and its duration will depend on the treatment and application of the product. The protection will not be adequate or total if the product is damaged, used incorrectly or in non-recommended applications. 3L INTERNACIONAL, S.A. declines any responsibility for the misuse of this product. In case of hesitation please contact our Technical Department.

Empresa Certificada:



N.R.S. 39-04347/S

**3L** hi-tech  
specialized working gloves  
safety, design & comfort

3L INTERNACIONAL, S.A.

Avda. Santa Cruz 36  
39100 - Santa Cruz de Bezana  
Cantabria - España (SPAIN)  
Tel.: +34 942 58 23 23 / Fax.: +34 942 58 23 24  
3l@3linternacional.com www.3linternacional.com

16011/2 FT  
7/09/20