

Tangit Limpiador

Hoja de Datos técnicos

Versión: 06/11/2013

-
-
- Tipo de producto:** Disolvente limpiador a base de metiletilcetona.
- Aplicaciones:** Agente de limpieza para tuberías y piezas de **PVC-U, PVC-C y ABS**. Se recomienda su uso antes de realizar las uniones de **PVC-U** con el adhesivo **Tangit**. No se recomienda para limpieza de tuberías de polioetileno unidas posteriormente por soldadura. Para esta aplicación se recomiendan las **Toallitas Limpiadoras Tangit**.
- Propiedades :**
- Gran poder de limpieza
 - Seca sin dejar residuos
 - Contiene disolvente limpiador de alta pureza
- Datos técnicos:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| Densidad : | 0,805 g/cm ² |
| Punto de ebullición: | 80°C |
- Modo de empleo:**
1. Quitar los restos de suciedad más gruesos con papel absorbente.
 2. Abrir la lata de **Tangit Limpiador** desenroscando la tapa roja y tirando de la anilla interior
 3. Aplicar **Tangit Limpiador** sobre papel absorbente blanco y frotar hasta que la superficie esté libre de polvo y grasa.
 4. Renovar el papel absorbente después de cada fase de limpieza
 5. Cerrar bien el envase para evitar que se evapore el disolvente.
- Atención:** Las superficies no deben estar calientes. El producto es fácilmente inflamable.

Precauciones:

El producto es irritante y fácilmente inflamable. Los vapores de los disolventes pueden formar mezclas explosivas con el aire. Utilizar en lugar bien ventilado. No provocar chispas. No fumar y no soldar ni en el lugar de trabajo ni en los alrededores.

Importante

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA, S.A.
Circuega 485
08025 Barcelona
Telf. (+34) 93.290.40.00
Fax. (+34) 93.290.47.78