

FICHA TÉCNICA

MANTA IGNÍFUGA APAGA-FUEGOS

STEELPRO
SAFETY®

2388M(*)

Manta ignífuga apaga-fuegos.



MARCADO:

Ensayado por laboratorio acreditado bajo la norma armonizada:

EN1869 Requisitos mantas ignífugas.

CE EN 1869

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Manta ignífuga fabricada en fibra de vidrio para ahogar pequeños fuegos, impidiendo la llegada de Oxígeno.

CARACTERÍSTICAS:

- Caja de PVC para colgar en un lugar visible de la pared y cerca del probable foco de incendio.
- Agujero para estibar en colgador tipo alcayata.
- Temperatura máxima: 540°C.
- Perímetro con ribete textil para evitar deshilachado.
- Tiradores de poliéster para facilitar la extracción.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MATERIALES:

- 100% Fibra de vidrio.
- Grosor: 0,4 milímetros.
- Masa laminar: 410 g/m².
- Medidas Caja unitaria:

2388M (S)	24 cm x 16 cm.
2388M (M)	29 cm x 16 cm.
2388M (L)	35 cm x 16 cm.
2388M (XL)	42 cm x 16 cm.

- Medidas (manta extendida):

2388M (S)	1,00 m x 1,00 m.
2388M (M)	1,20 m x 1,20 m.
2388M (L)	1,20 m x 1,80 m.
2388M (XL)	1,80 m x 1,80 m.

- Peso (caja individual incluida):

2388M (S)	0,75 Kg.
2388M (M)	1,00 Kg.
2388M (L)	1,30 Kg.
2388M (XL)	1,80 Kg.

EMBALAJE:

- 1 ud / caja individual.

2388M (S)	20 ud/cajón.
2388M (M)	20 ud/cajón.
2388M (L)	20 ud/cajón.
2388M (XL)	10 ud/cajón.

USO DESTINADO A:

- Cocinas domésticas.
- Restaurantes.
- Laboratorios.
- Hoteles y casas rurales.
- Apagar pequeños fuegos directamente sobre el lugar de ignición o en el caso de que prenda la ropa del usuario (no válida para procesos de soldadura).