



122 RUBBER TAPE

Cinta de Caucho de Baja Tensión

Ficha Técnica

June 2021

Descripción	<p>122 Rubber Tape es una cinta de caucho para baja tensión, autoamalgamante con certificación UL, que puede ser empleada como aislamiento primario hasta 600 voltios. Se ajusta fácilmente a formas y superficies irregulares produciendo un encintado eléctricamente estable y libre de burbujas.</p> <p>122 Rubber Tape es compatible con todos los tipos de aislamiento dieléctrico de cables extruídos. Cumple con la especificación ASTM D 4388 tipo I.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoamalgamable • Buenas propiedades eléctricas • Buena conformabilidad 			
Materiales	Soporte Caucho	Adhesivo No	Color Negro	Medidas Estándar Ancho x Largo 19 mm x 6,7 m (0.75 in. x 22 ft.) Otros tamaños disponibles bajo pedido
Características Técnicas	Característica	Valor Típico	Norma de Ensayo	
	Espesor (mm)	0,76	UL-510	
	Tensión de ruptura (MPa)	3,0	UL-510	
	Elongación (%)	500	UL-510	
	Fusion	Pass	ASTM D 4325	
	Temperatura de Operación Continua (°C)	80	UL-510	
	Rigidez Dieléctrica (kV/mm)	20	UL-510	
	Corrosión de cobre	Pasa	ASTM D 69	
	Exposición al Calor @ 95°C	Pasa	ASTM D 4325	
	Resistencia a bajas temperaturas	Pasa	HH-I-553C	
Usos Recomendados	Para aislamiento en empalmes de cables de tipo de aislamiento dieléctrico sólido hasta 600 voltios cuando se emplea conjuntamente con una cinta de revestimiento de cubierta.			
Almacenamiento	En su embalaje original, colocado en posición horizontal bajo cubierta y temperatura entre 5°C y 35 °C.			
Tiempo de vida útil	24 meses desde la fecha de fabricación.			

La información proporcionada es sólo para referencia. Los datos en la tabla representan los resultados promedio de las pruebas y no deben utilizarse para fines de especificación. El usuario del producto debe realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad del producto para el uso previsto.

GARANTÍA LIMITADA: Plymouth garantiza que su Producto se ajustará sustancialmente a las especificaciones escritas de ese producto por un período de un (1) año a partir de la fecha de envío, (a menos que se indique lo contrario). Plymouth no otorga ninguna garantía al distribuidor, a sus clientes o al usuario final del producto por la comercialización y / o la idoneidad de los productos para su uso o propósito previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos asociados con ellos. Siempre que se demuestre que el producto es defectuoso dentro de los términos descritos anteriormente, y siempre que el comprador haya compilado primero todas las políticas de devolución de Plymouth. La OBLIGACIÓN ÚNICA DE PLYMOUTH Y EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA DEL PRODUCTO SERÁN REEMPLAZAR TAL CANTIDAD DEL PRODUCTO DEBIDAMENTE EVIDENCIADO QUE ES DEFECTUOSO, EN EL PERIODO DE TIEMPO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. EXCEPTO LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL PRESENTE, PLYMOUTH NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. En ningún caso, Plymouth será responsable por daños colaterales, indirectos, indirectos o incidentales derivados de, o relacionados de alguna manera con el suministro de productos. (Rev. 1 / 2021-2023)