

MANGUERA ESPIRAL CEVIK PRO POLIURETANO CON ENCHUFE RAPIDO 10 METROS DIAMETRO 8X12MM CA-SPR10-812



Código artículo: CA-SPR10-812
 EAN-13: 8430019006267
 Marca: CEVIK PRO



- Flexibilidad mejorada: El diseño espiral de la manguera permite una extensión y retracción eficientes, lo que facilita su uso en espacios reducidos y minimiza el riesgo de daños por estiramiento o compresión.
- Conexión eficiente: El enchufe rápido universal proporciona una conexión y desconexión rápida sin necesidad de herramientas adicionales, lo que aumenta la eficiencia operativa.
- Ahorro de tiempo: Los usuarios pueden cambiar rápidamente entre diferentes herramientas neumáticas sin perder tiempo en ajustar conexiones complicadas.
- Mayor productividad: La facilidad de manejo y la durabilidad del material permiten un uso prolongado sin interrupciones por mantenimiento frecuente o reemplazo de la manguera.

Descripción general

La manguera espiral de poliuretano con enchufe rápido es un accesorio esencial en aplicaciones neumáticas. Fabricada en poliuretano duradero, esta manguera presenta un diseño espiral que permite una excelente flexibilidad y un manejo sencillo, evitando enredos y facilitando su almacenamiento.

Con una longitud de 10 metros y un diámetro interior de 8 mm y exterior de 12 mm, esta manguera es ideal para una variedad de usos industriales y de taller.

El enchufe rápido universal incorporado asegura una conexión segura y rápida con herramientas y equipos neumáticos, optimizando el tiempo y reduciendo el esfuerzo en cambios de herramienta.

Espiral de aire en tubo de poliuretano con enchufe rápido universal de 10mt

Diámetro interior 8 y exterior de 12mm

* Conexión universal

* 10mt

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la manguera está completamente extendida durante su uso para evitar dobleces que puedan obstruir el flujo de aire.

Evite arrastrar la manguera sobre superficies ásperas o cortantes para prevenir daños en el material.

Utilice la manguera dentro de los límites de presión recomendados para evitar explosiones o fallos.

Almacene la manguera en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso para prolongar su vida útil.

Inspeccione regularmente la manguera para detectar signos de desgaste o daño y reemplácela si es necesario.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie la manguera regularmente con agua y un paño suave para eliminar el polvo y los residuos que puedan acumularse.

Revise los conectores y el enchufe rápido para asegurarse de que estén libres de corrosión y funcionen correctamente.

Reemplace cualquier parte de la manguera que muestre signos evidentes de desgaste o daño para mantener un rendimiento óptimo y seguro.

Características

Longitud del tubo (en m)	10
Tipo de manguera	Poliuretano
Diámetro (en mm)	8-12
Fijación rápida	SI

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,424
Producto empaquetado: largo (cm)	46,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50
Presentación	Blister

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------

Relacionados



MANGUERA GOMA CEVIK PRO 20 METROS DIAMETRO 6X12MM CON ENCHUFE RAPIDO CA-MANGUERA20



MANGUERA ESPIRAL CEVIK PRO POLIURETANO CON ENCHUFE RAPIDO 5 METROS DIAMETRO 6,5X10MM CA-SPR4-6.5



MANGUERA ESPIRAL CEVIK PRO RILSAN CON ENCHUFE RAPIDO 10 METROS DIAMETRO 6X8MM CA-SRU10-8



MANGUERA GOMA CEVIK PRO 10 METROS DIAMETRO 6X12MM CON ENCHUFE RAPIDO CA-MANGUERA10



MANGUERA POLIURETANO CEVIK PRO 50 METROS DIAMETRO 8X14MM CA-MANGUERA50



MANGUERA ESPIRAL CEVIK PRO RILSAN CON ENCHUFE RAPIDO 5 METROS DIAMETRO 6X8MM CA-SRU5-8