

Nombre del producto : 5-56

Fecha de creación : 24.10.14 **Version :** 2.1

Ref.Nr.: BDS000240_6_20141024 (ES)

Reemplaza a la de fecha: BDS000240_20130628

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

5-56
Aerosoles

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Lubricantes

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

| Subsidiaries | | Tel | Fax |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja | +358/(19)32.921 | |
| CRC Industries France | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex | 01.34.11.20.00 | 01.34.11.09.96 |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim | (07229) 303.0 | (07229)30 32 66 |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U. | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546 | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden | Kryptongatan 14, 431 53 Mölndal | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

1.4. Teléfono de emergencia

CRC Industries Europe, Belgica: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (horario de oficina)
NATES

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo al Reglamento (EC) N° 1272/2008

Físico: Aerosoles, categoría 2



Nombre del producto : 5-56

Fecha de creación : 24.10.14 Version : 2.1

Ref.Nr.: BDS000240_6_20141024 (ES)

Reemplaza a la de fecha: BDS000240_20130628

| | |
|------------------|---|
| | Aerosol inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. |
| Salud: | No clasificado |
| Medio ambiente : | No clasificado |
| Otros : | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |

Clasificación según 67/548/CEE o 1999/45/CE.

INFLAMABLE

| | |
|------------------|--|
| Salud: | R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |
| Físico: | INFLAMABLE |
| Medio ambiente : | No clasificado |

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (EC) N° 1272/2008

Pictogramas de peligro:



| | |
|---------------------------------------|--|
| Palabra de advertencia: | Atención |
| Indicaciones de peligro: | H223 : Aerosol inflamable. H229 : Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. |
| Consejos de prudencia: | P102 : Mantener fuera del alcance de los niños. P210 : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211 : No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 : No perforar ni quemar, incluso después del uso. P410/412 : Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. |
| Información de peligro suplementaria: | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |

2.3. Otros peligros

Ninguno

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable.

3.2. Mezclas



Nombre del producto : 5-56

Fecha de creación : 24.10.14 Version : 2.1

Ref.Nr.: BDS000240_6_20141024 (ES)

Reemplaza a la fecha: BDS000240_20130628

| Componentes peligrosos | Nr-CAS | EC-nr | w/w % | símbolo | frases-R* | Notas |
|--|------------|-------------|-------|---------|-----------|-------|
| destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno; Queroseno, sin especificar | 64742-47-8 | (926-141-6) | 50-75 | Xn | 65-66 | B |
| mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%) | - | - | 10-25 | - | - | B |
| Dióxido de carbono | 124-38-9 | 204-696-9 | 1-5 | - | - | A,G |
| sulfonic acids,petroleum,sodium salts | 68608-26-4 | 271-781-5 | 1-5 | Xi | 36 | |

Notas explicativas

A : sustancias para las que existan límites de exposición comunitarios en el lugar de trabajo

B : sustancias para las que existan límites de exposición nacionalos en el lugar de trabajo

G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a)of REACH Regulation No 1907/2006

| Componentes peligrosos | número de registro | Nr-CAS | EC-nr | w/w % | Clase y categoría de peligro | Indicación de peligro | Notas |
|--|--------------------|------------|-------------|-------|------------------------------|-----------------------|-------|
| destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno; Queroseno, sin especificar | 01-2119456620-43 | 64742-47-8 | (926-141-6) | 50-75 | Asp. Tox. 1 | H304 | B |
| mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%) | | - | - | 10-25 | - | - | B |
| Dióxido de carbono | | 124-38-9 | 204-696-9 | 1-5 | Gas a pres. | H280 | A,G |
| sulfonic acids,petroleum,sodium salts | | 68608-26-4 | 271-781-5 | 1-5 | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 | H315,H319 | |

Notas explicativas

A : sustancias para las que existan límites de exposición comunitarios en el lugar de trabajo

B : sustancias para las que existan límites de exposición nacionalos en el lugar de trabajo

G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a)of REACH Regulation No 1907/2006

(* Explicación de frases: ver punto 16)

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

| | |
|---------------------------|---|
| Contacto ocular : | Si la sustancia ha entrado en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua en abundancia Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| Contacto cutáneo : | Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. |
| Inhalación : | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. |
| Ingestión : | Si se ingiere no inducir vómitos por el riesgo de aspiración en los pulmones. Si se sospecha aspiración, acudir inmediatamente al médico |

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

| | |
|---------------------|--|
| Inhalación : | Una inhalación excesiva de los vapores de disolvente puede dar lugar a nauseas, cefaleas y mareos. |
|---------------------|--|



Nombre del producto : 5-56

Fecha de creación : 24.10.14 Version : 2.1

Ref.Nr.: BDS000240_6_20141024 (ES)

Reemplaza a la de fecha: BDS000240_20130628

| | |
|---------------------------|--|
| Ingestión : | Después de vomitar el producto ingerido, la aspiración a los pulmones es probable. Los disolventes pueden producir una neumonía química. Síntomas: dolor de garganta, dolor abdominal, náuseas, vómitos |
| Contacto cutáneo : | Puede causar irritación Síntomas: enrojecimiento y dolor. |
| Contacto ocular : | Puede causar irritación Síntomas: enrojecimiento y dolor |

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Consejo general : En caso de malestar, acuda al medico (si es posible, muéstrole la etiqueta)
Siempre avisar al médico en caso de persistencia de los síntomas

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

espuma, bióxido de carbono o agente en polvo

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Los aerosoles pueden explotar en caso de ser expuestos a temperaturas superiores a 50 °C
Forma productos de descomposición peligrosa
CO,CO2

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Mantener fríos los recipiente(s) expuestos al fuego, rociándolos con agua
En caso de incendio, no aspirar gases

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Apagar todas las fuentes de inflamación
Asegurar ventilación adecuada
Usen indumentaria y guantes de protección adecuados.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No permitir que entre en el alcantarillado público ni en cursos de agua
Si el agua contaminada alcanza las alcantarillas o cursos de agua, informar inmediatamente a las autoridades competentes

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber derrames con un material inerte adecuado



Nombre del producto : 5-56

Fecha de creación : 24.10.14 Version : 2.1

Ref.Nr.: BDS000240_6_20141024 (ES)

Reemplaza a la de fecha: BDS000240_20130628

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información ver la sección 8

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

- Mantener alejado del calor y fuentes de inflamación
- Evítese la acumulación de cargas electroestáticas
- Conectar el equipo a masa
- Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/.../antideflagrante.
- Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- No aspirar los aerosoles y vapores.
- Asegurar ventilación adecuada
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- Lavar minuciosamente después de usar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Envase a presión : proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C
Manténgase fuera del alcance de los niños.

7.3. Usos específicos finales

Lubricantes

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición :

| Componentes peligrosos | Nr-CAS | metodos | |
|--|----------|---------|----------|
| Límites de exposición establecidos por la EU: | | | |
| Dióxido de carbono | 124-38-9 | VLA-ED | 5000 ppm |
| Límites nacionales de exposición:, España | | | |
| Dióxido de carbono | 124-38-9 | VLA-ED | 5000 ppm |
| mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%) | - | VLA-ED | 5 mg/m3 |

8.2. Controles de la exposición

Procedimientos de control : Asegurar ventilación adecuada
Mantener alejado del calor y fuentes de inflamación



Nombre del producto : 5-56

Fecha de creación : 24.10.14 Version : 2.1

Ref.Nr.: BDS000240_6_20141024 (ES)

Reemplaza a la de fecha: BDS000240_20130628

| | |
|--|--|
| Protección personal : | Evítese la acumulación de cargas electroestáticas Tomar precauciones para evitar el contacto con la piel y los ojos al manipular el producto. |
| respiratoria : | Asegurar ventilación adecuada En caso de ventilación insuficiente, usen equipo respiratorio adecuado. |
| cutánea y manos : | Máscara para Gases y Vapores organicos (A,AX) Llevar guantes protectores adecuados (nitrilo) |
| ojos : | Llevar gafas protectoras. |
| Controles de exposición medioambiental: | Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. |

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

(Aerosol sin propelente)

| | |
|---|-----------------------------|
| Aspecto : estado físico : | Líquido con propelente CO2. |
| color : | Color de ámbar. |
| olor : | Salicilato. |
| pH : | No aplicable. |
| Punto/intervalo de ebullición : | No disponible. |
| Punto de inflamación : | 78 °C (Tapa cerrada) |
| Velocidad de evaporación : | No disponible. |
| Límites de explosión : límite superior : | No disponible. |
| límite inferior : | No disponible. |
| Presión de vapor : | No disponible. |
| Densidad relativa : | 0.82 g/cm3 (@ 20°C). |
| Hidrosolubilidad : | Se emulsiona con agua |
| Autoinflamabilidad : | > 200 °C |
| Viscosidad : | < 7 mPa.s. |

9.2. Información adicional

VOC: 560 g/l

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto

10.2. Estabilidad química

Estable



Nombre del producto : 5-56

Fecha de creación : 24.10.14 Version : 2.1

Ref.Nr.: BDS000240_6_20141024 (ES)

Reemplaza a la de fecha: BDS000240_20130628

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el sobrecalentamiento

10.5. Materiales incompatibles

Agente oxidante fuerte

10.6. Productos de descomposición peligrosos

CO,CO2

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

| | |
|--------------------------|---|
| Inhalación : | La inhalación de los vapores del solvente puede causar náuseas, dolores de cabeza y mareos |
| Ingestión : | Después de vomitar el producto ingerido, la aspiración a los pulmones es probable. Los disolventes pueden producir una neumonía química. |
| Conacto cutáneo : | El prolongado contacto con la piel provoca su el desgrase, causando irritación y en algunos casos dermatitis La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |
| Contacto ocular : | Puede causar irritación |

Datos toxicologicos :

| Componentes peligrosos | Nr-CAS | metodos | |
|--|------------|-----------------|--------------|
| destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno; Queroseno, sin especificar | 64742-47-8 | LD50 oral rat | > 5000 mg/kg |
| | | LD50 derm.rabit | > 5000 mg/kg |

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

No clasificado

Datos ecotoxicológicos:



Nombre del producto : 5-56

Fecha de creación : 24.10.14 **Version :** 2.1

Ref.Nr.: BDS000240_6_20141024 (ES)

Reemplaza a la de fecha: BDS000240_20130628

| Componentes peligrosos | Nr-CAS | metodos | |
|--|------------|--------------|-----------|
| destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno; Queroseno, sin especificar | 64742-47-8 | IC50 algae | 1000 mg/l |
| | | LC50 fish | 1000 mg/l |
| | | EC50 daphnia | 1000 mg/l |

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay disponibles resultados de experimentos

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay disponibles resultados de experimentos

12.4. Movilidad en el suelo

Insoluble en agua

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay información disponible

12.6. Otros efectos adversos

Ninguno

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.

Regulaciones nacionales : El vertido deberá hacerse de conformidad con las ordenanzas locales, provinciales o nacionales

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

Número-UN : 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte: AEROSOLS



Nombre del producto : 5-56

Fecha de creación : 24.10.14 Version : 2.1

Ref.Nr.: BDS000240_6_20141024 (ES)

Reemplaza a la de fecha: BDS000240_20130628

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase: 2.1
 ADR/RID - Código de Clasificación: 5F

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje: No aplicable.

14.5. Peligros para el medio ambiente

ADR/RID - Peligroso para el medio ambiente: No
 IMDG - Contaminante marino: No
 IATA/ICAO - Peligroso para el Medio Ambiente: No

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

ADR/RID - Código de Tunel: (D)
 IMDG - Ems: F-D, S-U
 IATA/ICAO - PAX: 203
 IATA/ICAO - CAO: 203

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

La Ficha de Datos de Seguridad está hecha de acuerdo a los actuales requisitos Europeos Dir. 2013/10/UE, 2008/47/EC modificación de la directiva de aerosoles 75/324/EEC Directrices 99/45/EU. Reglamento (CE) n o 1272/2008 (CLP) Reglamento (CE) n o 1907/2006 (REACH)

15.2. Evaluación de la seguridad química

No hay información disponible

SECCIÓN 16: Otra información



Nombre del producto : 5-56**Fecha de creación :** 24.10.14 Version : 2.1**Ref.Nr.:** BDS000240_6_20141024 (ES)**Reemplaza a la de fecha:** BDS000240_20130628***Explicación de las frases de riesgo:**

R36: Irrita los ojos.

R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

***Explicación indicación de peligro:**

- : -

H280 : Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

H304 : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315 : Provoca irritación cutánea.

H319 : Provoca irritación ocular grave.

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con las normas y prácticas de la higiene industrial y de acuerdo con cualquiera de las legislaciones vigentes.

La información que se incluye está basada en los conocimientos que tenemos actualmente y cuyo objetivo es la descripción de nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de seguridad. No garantiza ninguna propiedad específica.

