



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 166: 2001
EN 175: 1997

MATERIAL

Copa de ABS, ocular cristal

APLICACIONES

Protección contra partículas a gran velocidad, impacto de baja energía
Para soldadura y técnicas afines

EMBALAJE


Bolsas de 20 uds
Cajas de 200 uds

FILTROS

Ref. 7145(0) - Cristal mineral inactivo 50mm diámetro DIN 4,5, 6
Ref. 71400 - Cristal mineral transparente 50mm diámetro

CARACTERÍSTICAS

- + Clase óptica 1 - válida para largos períodos de uso.
- + Gafa contra radiaciones de soldadura e impacto contra partículas a alta velocidad e impacto bajo de energía.
- + Se ajusta con una banda elástica de 1,3cm de ancho
- + Guardas laterales prolongadas hasta 4cm.
- + Los oculares son fácilmente intercambiables por un sistema de rosca en la parte frontal de ambas monturas.
- + Botón para aireación en el trabajo.
- + Peso: 65 g.



| | SELECTOR DEL TINTE | Incoloro | Espejado | Amarillo | Ahumado | IR3 | IR5 |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CARACTERÍSTICAS | VLT: Transmisión de luz visible | 92% | 12% | 87% | 22% | 14% | 2% |
| | Filtro UV> | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9% | 99,9% |
| APLICACIONES | Para uso en interior cuando es necesaria la protección ocular contra los peligros más habituales (por ejemplo, impactos) | <input type="radio"/> | | | | | |
| | Para uso en exteriores cuando la luz solar y el deslumbramiento pueden causar fatiga ocular | | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |
| | Proporciona alta visibilidad y buen contraste en condiciones de baja iluminación | | | <input type="radio"/> | | | |
| | Lentes de alto rendimiento para uso en interiores y exteriores | | <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> | |
| | Soldadura | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS




EN 166: 2001
EN 175: 1997

- MATERIAL** PVC frame, glass eyepiece
- APPLICATIONS** High velocity particle, low energy impact protection
For welding and related techniques
- PACKAGING** Bags of 12 pcs
Boxes of 120 pcs
- FILTERS** Ref. 7145(0) - Intact mineral glass 50mm diameter DIN 4,5, 6
Ref. 71400 - Transparent mineral glass 50mm diameter

CHARACTERISTICS

- + Optical class 1 - valid for long periods of use.
- + Goggles for welding and impact protection activities.
- + Flip-up front with two 50 mm eyepieces included, shade 5.
- + Integral frame with four aeration valves.
- + 1.2 cm wide elastic adjustment strap.
- + Large side and top protection.
- + Weight: 135 g.



| | DYE SELECTOR | Colourless | Mirroring | Yellow | Smoked | IR3 | IR5 |
|-----------------|---|------------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| CHARACTERISTICS | VLT: Visible light transmission | 92% | 12% | 87% | 22% | 14% | 2% |
| | UV filter> | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9% | 99,9% |
| APPLICATIONS | For indoor use when eye protection against the most common hazards (e.g. impacts) is required | ○ | | | | | |
| | For outdoor use when sunlight and glare can cause eye fatigue | | ● | | ● | | |
| | Provides high visibility and good contrast in low light conditions | | | ● | | | |
| | High-performance lenses for indoor and outdoor use | | ● | | ● | | |
| | Welding | | | | | ● | ● |



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 166: 2001
EN 175: 1997

MATERIAL

Copo em ABS, ocular em vidro

APLICAÇÕES


Partículas de alta velocidade, proteção contra impactos de baixa energia
Para soldadura e técnicas afins

EMBALAGEM

Sacos de 20 unidades
Caixas de 200 unidades

FILTROS

Ref. 7145(0) - Vidro mineral intacto com 50 mm de diâmetro DIN 4,5,
Ref. 71400 - Vidro mineral transparente com 50 mm de diâmetro



CARACTERÍSTICAS

- + Classe ótica 1 - válida para longos períodos de utilização.
- + Óculos de proteção contra as radiações de soldadura e contra o impacto de partículas de alta velocidade e de baixa energia.
- + Ajusta-se com um elástico de 1,3 cm de largura
- + Protecções laterais alargadas até 4 cm.
- + As oculares são facilmente intercambiáveis através de um sistema de rosca na frente de ambas as montagens.
- + Botão de arejamento no trabalho.
- + Peso: 65 g.

| | SELECTOR DE TINTA | Incolor | Espelhamento | Amarelo | Fumado | IR3 | IR5 |
|-----------------|--|---------|--------------|---------|--------|-------|-------|
| CARACTERÍSTICAS | VLT: Transmissão de luz visível | 92% | 12% | 87% | 22% | 14% | 2% |
| | Filtro UV> | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9% | 99,9% |
| APLICAÇÕES | Para utilização em interiores quando é necessária proteção ocular contra os riscos mais comuns (por exemplo, impactos) | ○ | | | | | |
| | Para utilização no exterior quando a luz solar e o encandeamento podem causar fadiga ocular | | ● | | ● | | |
| | Proporciona alta visibilidade e bom contraste em condições de pouca luz | | | ● | | | |
| | Lentes de elevado desempenho para utilização em interiores e exteriores | | ● | | | ● | |
| | Soldadura | | | | | ● | ● |



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 166 : 2001
EN 175 : 1997

MATÉRIAU

Coupelle en ABS, oculaire en verre

CANDIDATURES

Particules à haute vitesse, protection contre les impacts à faible énergie
Pour le soudage et les techniques connexes

EMBALLAGE


Sachets de 20 pièces
Boîtes de 200 pièces

FILTRES

Réf. 7145(0) - Verre minéral intact 50mm de diamètre DIN 4,5, 6
Réf. 71400 - Verre minéral transparent 50 mm de diamètre

CARACTÉRISTIQUES

- + Classe optique 1 - valable pour de longues périodes d'utilisation.
- + Lunettes de protection contre les rayonnements de soudage et les impacts de particules à grande vitesse et à faible énergie.
- + S'ajuste à l'aide d'un élastique de 1,3 cm de large
- + Les protections latérales sont étendues jusqu'à 4 cm.
- + Les oculaires sont facilement interchangeables grâce à un système fileté situé à l'avant des deux montures.
- + Bouton d'aération au travail.
- + Poids : 65 g.



| | SÉLECTEUR DE TEINTURE | Incolore | Miroir | Jaune | Fumé | IR3 | IR5 |
|------------------|--|----------|--------|-------|------|-------|-------|
| CARACTÉRISTIQUES | VLT : transmission de la lumière visible | 92% | 12% | 87% | 22% | 14% | 2% |
| | Filtre UV> | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9% | 99,9% |
| CANDIDATURES | Pour une utilisation en intérieur lorsqu'une protection des yeux contre les risques les plus courants (par exemple les impacts) est nécessaire | ○ | | | | | |
| | Pour une utilisation à l'extérieur lorsque la lumière du soleil et l'éblouissement peuvent provoquer une fatigue oculaire | | ● | | ● | | |
| | Assure une grande visibilité et un bon contraste dans des conditions de faible luminosité | | | ● | | | |
| | Lentilles haute performance pour l'intérieur et l'extérieur | | ● | | | ● | |
| | Soudage | | | | | ● | ● |



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 166: 2001
EN 175: 1997

ΥΛΙΚΟ

Κύπελλο ABS, γυάλινο προσοφθάλμιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σωματίδιο υψηλής ταχύτητας, προστασία από πρόσκρουση χαμηλής ενέργειας
Για συγκόλληση και συναφείς τεχνικές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


Σακούλες των 20 τεμαχίων
Κουτιά των 200 τεμαχίων

ΦΙΛΤΡΑ

Κωδ. 7145(0) - Άθικτο ορυκτό γυαλί διαμέτρου 50mm DIN 4,5, 6
Ref. 71400 - Διαφανές ορυκτό γυαλί διαμέτρου 50mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Οπτική κλάση 1 - ισχύει για μεγάλες περιόδους χρήσης.
- + Γυαλιά κατά της ακτινοβολίας συγκόλλησης και της πρόσκρουσης σωματιδίων υψηλής ταχύτητας και της πρόσκρουσης χαμηλής ενέργειας.
- + Ρυθμίζεται με ελαστική ζώνη πλάτους 1,3cm
- + Πλευρικά προστατευτικά που επεκτείνονται έως και 4 cm.
- + Τα προσοφθάλμια είναι εύκολα εναλλάξιμα μέσω ενός συστήματος με σπείρωμα στο μπροστινό μέρος και των δύο βάσεων.
- + Κουμπί για αερισμό στην εργασία.
- + Βάρος: 65 g.



| | ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΒΑΦΗΣ | Άχρωμο | Αντικατοπτρισμός | Κίτρινο | Καπνιστό | IR3 | IR5 |
|----------------|---|--------|------------------|---------|----------|-------|-------|
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | VL: Μετάδοση ορατού φωτός | 92% | 12% | 87% | 22% | 14% | 2% |
| | Φίλτρο UV> | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9% | 99,9% |
| ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, όταν απαιτείται προστασία των ματιών από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους (π.χ. χτυπήματα) | ○ | | | | | |
| | Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους όταν το ηλιακό φως και η αντανάκλαση μπορεί να προκαλέσουν κόπωση των ματιών | | ● | | ● | | |
| | Παρέχει υψηλή ορατότητα και καλή αντίθεση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού | | | ● | | | |
| | Φακοί υψηλής απόδοσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση | | ● | | ● | | |
| | Συγκόλληση | | | | | ● | ● |



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 166: 2001
EN 175: 1997

MATERIALE

Coppa in ABS, oculare in vetro

APPLICAZIONI

Particelle ad alta velocità, protezione dagli impatti a bassa energia
Per la saldatura e le tecniche correlate

IMBALLAGGIO


Sacchetti da 20 pezzi
Scatole da 200 pezzi

FILTRI

Ref. 7145(0) - Vetro minerale intatto diametro 50 mm DIN 4,5, 6
Ref. 71400 - Vetro minerale trasparente diametro 50 mm

CARATTERISTICHE

- + Classe ottica 1 - valida per lunghi periodi di utilizzo.
- + Occhiali di protezione contro le radiazioni di saldatura, l'impatto di particelle ad alta velocità e l'impatto a bassa energia.
- + Si regola con un elastico largo 1,3 cm
- + Protezioni laterali estese fino a 4 cm.
- + Gli oculari sono facilmente intercambiabili grazie a un sistema di filettatura sulla parte anteriore di entrambe le montature.
- + Pulsante per l'aerazione al lavoro.
- + Peso: 65 g.



| | SELETTORE TINTURA | Incolore | Specchiatura | Giallo | Affumicato | IR3 | IR5 |
|-----------------|---|----------|--------------|--------|------------|-------|-------|
| CARATTERISTICHE | VLT: trasmissione della luce visibile | 92% | 12% | 87% | 22% | 14% | 2% |
| | Filtro UV | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9% | 99,9% |
| APPLICAZIONI | Per uso interno, quando è richiesta una protezione degli occhi contro i rischi più comuni (ad es. urti) | ○ | | | | | |
| | Per l'uso all'aperto, quando la luce del sole e il riverbero possono affaticare gli occhi | | ● | | ● | | |
| | Offre un'elevata visibilità e un buon contrasto in condizioni di scarsa illuminazione | | | ● | | | |
| | Lenti ad alte prestazioni per uso interno ed esterno | | ● | | | ● | |
| | Saldatura | | | | | ● | ● |



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 166: 2001
EN 175: 1997

MATERIAL

ABS-kopp, okular av glas

ANSÖKNINGAR

Partikel med hög hastighet, skydd mot stötar med låg energi
För svetsning och relaterade tekniker

FÖRPACKNING


Påsar om 20 st
Kartonger om 200 st

FILTER

Ref. 7145(0) - Intakt mineralglas 50 mm diameter DIN 4,5, 6
Ref. 71400 - Transparent mineralglas 50mm diameter

EGENSKAPER

- + Optisk klass 1 - giltig för långa användningsperioder.
- + Skyddsglasögon mot svetsstrålning, partikelstötar med hög hastighet och stötar med låg energi.
- + Justeras med ett 1,3 cm brett elastiskt band
- + Sidoskydden utdragna upp till 4 cm.
- + Okularen är lätt utbytbara genom ett gängat system på framsidan av båda fästena.
- + Knapp för luftning på arbetsplatsen.
- + Vikt: 65 g.



| DYE VÄLJARE | | Färglös | Spegling | Gul | Rökt | IR ₃ | IR ₅ |
|-------------|--|---------|----------|------|------|-----------------|-----------------|
| EGENSKAPER | VLT: Transmission av synligt ljus | 92% | 12% | 87% | 22% | 14% | 2% |
| | UV-filter> | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9% | 99,9% |
| ANSÖKNINGAR | För användning inomhus när ögonskydd mot de vanligaste riskerna (t.ex. stötar) krävs | ○ | | | | | |
| | För utomhusbruk när solljus och bländning kan orsaka trötthet i ögonen | | ● | | ● | | |
| | Ger hög synlighet och god kontrast i svaga ljusförhållanden | | | ● | | | |
| | Högpresterande linser för inomhus- och utomhusbruk | | ● | | ● | | |
| Svetsning | | | | | | ● | ● |



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN