

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikamor[®]-A

PLASTIFICANTE-AIREANTE CONCENTRADO, PARA MORTERO



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Aditivo líquido concentrado, plastificante-aireante listo para su empleo en todo tipo de morteros. Está exento de cloruros.

USOS

Se utiliza en todo tipo de morteros de cemento para:

- Asiento de fábrica de ladrillo, bloques, etc.
- Enfoscados, revocos, albañilería en general.
- Morteros «estabilizados» en combinación con otros aditivos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Actúa como plastificante-aireante mejorando la trabajabilidad sobre todo cuando se utilizan arenas ásperas o de mala calidad.
- Permite reducir agua de amasado.
- Aumenta la cohesión, disminuye la exudación y evita la segregación en el mortero fresco.
- Debido a la oclusión limitada de aire aumenta la resistencia del mortero endurecido a las heladas e intemperies.

CERTIFICADOS / NORMAS

Cumple con la Norma UNE-EN 934-3.T2. Aditivo inductor de aire/plastificante a igual consistencia.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Plastificante-aireante.
Presentación	Garrafas de 2 kg.
Apariencia / Color	Líquido incoloro.
Conservación	2 años, desde su fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	En sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar fresco al resguardo de heladas.
Densidad	~ 1,03 kg/l
pH	~ 10.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada	Amasado en hormigonera:	Amasado a mano:
	0,025 % del peso de cemento. (12,5 g/saco de cemento de 50 kg).	0,05 % del peso de cemento. (25 g/saco de cemento de 50 kg).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

DOSIFICACIÓN

Se añade al agua de amasado y no directamente sobre la mezcla seca cemento arena. Se debe aprovechar la posibilidad de reducir el agua de amasado lo que me-

jorará las resistencias mecánicas del mortero endurecido.

LIMITACIONES

No es un impermeabilizante para mortero, ni un aditivo para hormigón.

El producto helado puede ser utilizado sin pérdida de ninguna de sus propiedades, después de deshelarlo lentamente y agitarlo cuidadosamente.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
Sikamor®-A
Junio 2018, Versión 01.01
02140302100000099

Sikamor-A-es-ES-(06-2018)-1-1.pdf