



Hebillas de ajuste



TALLAS DISPONIBLES

	Estándar - Única	XXL	
	A	70-120 cm	80-140 cm
	B		
	C	50-80 cm	75-100 cm
	H	55-80 cm	65-95 cm

DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje	3
Puntos de anclaje frontales	1 (2 loops)
Puntos de anclaje dorsales	1
Ajustable en la parte trasera	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Máximo peso permitido	140 kg
Loops portaherramientas	NO
Acolchado	NO
Peso	1000 g
Tallas disponibles	Standard y XXL
Embalaje	1 ud

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN361:2002

MATERIALES

Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
Partes metálicas en acero galvanizado

APLICACIONES

Suspensión en superficie, instalación de protecciones colectivas, sujeción a líneas de vida horizontales y verticales, fijación en altura y trabajo en planos inclinados.

TIEMPO DE VIDA

El equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Esta inspección periódica es esencial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del equipo de protección individual (EPI).

Las inspecciones realizadas deben anotarse en la ficha de revisión que se encuentra adjunta al EPI, junto con el manual de instrucciones. Mantener un registro adecuado de estas inspecciones es fundamental para asegurar que el equipo cumpla con las normativas de seguridad y se mantenga en buenas condiciones.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría III
- + Arnés anticaídas con anilla de enganche dorsal para colocación de elemento de amortiguación
- + Eslinga dorsal de 40 cm para conexión de subconjunto de amortiguación
- + Hebilla de cierre y ajuste pectoral
- + Nudos frontales de enganche pectoral con conector
- + Hebillas de cierre y ajuste de cintas de muslos, hombros y cintas pectorales
- + Cinta suglútea de unión entre las dos cintas de los muslos
- + 3 puntos de anclaje totales
- + Válido para el uso de una única persona.
- + Testado para 140 Kg



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Adjustment Buckles

AVAILABLE SIZES



Standard - Single

XXL

A	70-120 cm	80-140 cm
B		
C	50-80 cm	75-100 cm
H	55-80 cm	65-95 cm

TECHNICAL DATA

Anchor Points	3
Frontal Anchor Points	1 (2 loops)
Dorsal Anchor Points	1
Adjustable at the Back	SI
Adjustable on Legs	SI
Maximum Permitted Weight	140 kg
Tool Loops	NO
Padding	NO
Weight	1000 g
Available Sizes	Standard y XXL
Packaging	1 ud

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN361:2002

MATERIALS

45 mm wide polyester straps
Metal parts made of galvanized steel

APPLICATIONS

Surface suspension, installation of collective protections, attachment to horizontal and vertical lifelines, securing at height, and working on inclined planes.

LIFETIME



The equipment must be inspected every 12 months by an authorized person or by the manufacturer. This periodic inspection is essential to ensure the safety and proper functioning of the personal protective equipment (PPE).

All inspections carried out must be recorded on the inspection sheet attached to the PPE, along with the instruction manual. Keeping an accurate record of these inspections is crucial to ensure that the equipment complies with safety regulations and remains in good condition.

FEATURES

- + PPE Category III
- + Fall arrest harness with a dorsal attachment ring for the placement of a shock absorber
- + 40 cm dorsal lanyard for connection of shock-absorbing subassembly
- + Chest closure and adjustment buckle
- + Frontal chest attachment knots with connector
- + Closure and adjustment buckles for thigh, shoulder, and chest straps
- + Subgluteal strap connecting the two thigh straps
- + 3 total anchor points
- + Suitable for use by a single person
- + Tested for 140 kg



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Fivelas de ajuste



TAMANHOS DISPONÍVEIS

	Estándar - Única	XXL	
	A	70-120 cm	80-140 cm
	B		
	C	50-80 cm	75-100 cm
	H	55-80 cm	65-95 cm

DADOS TÉCNICOS

Pontos de ancoragem	3
Pontos de ancoragem frontais	1 (2 loops)
Pontos de ancoragem dorsais	1
Ajustável na parte traseira	Si
Ajustável nas pernas	Si
Peso máximo permitido	140 kg
Loops porta-ferramentas	NO
Acolchado	NO
Peso	1000 g
Tamanhos disponíveis	Standard y XXL
Embalagem	1 ud

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN361:2002

MATERIAIS

Cintas de poliéster de 45 mm de largura
Partes metálicas em aço galvanizado

APLICAÇÕES

Suspensão em superfície, instalação de proteções coletivas, fixação a linhas de vida horizontais e verticais, ancoragem em altura e trabalho em planos inclinados.

VIDA ÚTIL



O equipamento deve ser revisado a cada 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante. Essa inspeção periódica é essencial para garantir a segurança e o funcionamento correto do equipamento de proteção individual (EPI).

As inspeções realizadas devem ser registradas na ficha de revisão que acompanha o EPI, junto com o manual de instruções. Manter um registro adequado dessas inspeções é fundamental para assegurar que o equipamento esteja em conformidade com as normas de segurança e se mantenha em boas condições.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoria III
- + Arnês anticaídas com anel de fixação dorsal para colocação de elemento de amortecimento
- + Eslinga dorsal de 40 cm para conexão do subconjunto de amortecimento
- + Fivela de fechamento e ajuste peitoral
- + Nós frontais de engate peitoral com conector
- + Fivelas de fechamento e ajuste das fitas das coxas, ombros e fitas peitorais
- + Fita subglútea de união entre as duas fitas das coxas
- + 3 pontos de ancoragem no total
- + Válido para o uso de uma única pessoa
- + Testado para 140 Kg



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TAILLES DISPONIBLES

	Estándar - Única	XXL
A	70-120 cm	80-140 cm
B		
C	50-80 cm	75-100 cm
H	55-80 cm	65-95 cm



DONNÉES TECHNIQUES

Points d'ancrage	3
Points d'ancrage frontaux	1 (2 loops)
Points d'ancrage dorsaux	1
Ajustable à l'arrière	SI
Ajustable aux jambes	SI
Poids maximum autorisé	140 kg
Boucles porte-outils	NO
Rembourrage	NO
Poids	1000 g
Tailles disponibles	Standard y XXL
Emballage	1 ud

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN361:2002

MATÉRIAUX

Bandes en polyester de 45 mm de large
Parties métalliques en acier galvanisé

APPLICATIONS

Suspension en surface, installation de protections collectives, fixation à des lignes de vie horizontales et verticales, ancrage en hauteur et travail sur des plans inclinés.

DURÉE DE VIE



L'équipement doit être inspecté tous les 12 mois par une personne autorisée ou par le fabricant. Cette inspection périodique est essentielle pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'équipement de protection individuelle (EPI).

Les inspections réalisées doivent être notées dans la fiche de révision qui est jointe à l'EPI, ainsi qu'avec le manuel d'instructions. Il est crucial de maintenir un registre approprié de ces inspections pour s'assurer que l'équipement respecte les normes de sécurité et reste en bon état.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI catégorie III
- + Harnais antichute avec anneau de fixation dorsal pour la mise en place d'un élément d'amortissement
- + Sangle dorsale de 40 cm pour la connexion du sous-ensemble d'amortissement
- + Boucle de fermeture et d'ajustement pectorale
- + Boucles frontales d'accrochage pectoral avec connecteur
- + Boucles de fermeture et d'ajustement des sangles de cuisse, d'épaule et pectorales
- + Sangle sous-fessière reliant les deux sangles de cuisse
- + 3 points d'ancrage au total
- + Valable pour l'utilisation d'une seule personne
- + Testé pour 140 kg



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

Πρότυπο - Ενιαίος

XXL



	Πρότυπο - Ενιαίος	XXL
A	70-120 cm	80-140 cm
B		
C	50-80 cm	75-100 cm
H	55-80 cm	65-95 cm

Ρυθμιζόμενες
αγκράφες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σημεία αγκύρωσης	3
Σημεία αγκύρωσης μπροστά	1 (2 loops)
Σημεία αγκύρωσης πίσω	1
Ρυθμιζόμενο στο πίσω μέρος	Ναι
Ρυθμιζόμενο στα πόδια	Ναι
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος	140 kg
Βρόχοι για εργαλεία	Όχι
Επένδυση	Όχι
Βάρος	1000 g
Διαθέσιμα μεγέθη	Standard γ XXL
Συσκευασία	1 ud

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN361:2002

ΥΛΙΚΑ

Ιμάντες από πολυεστέρα πλάτους 45 mm
Μεταλλικά μέρη από γαλβανισμένο χάλυβα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αναρρίχηση σε επιφάνειες, εγκατάσταση συλλογικών προστασιών, προσάρτηση σε οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές ζωής, αγκύρωση σε ύψος και εργασία σε κεκλιμένα επίπεδα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 

Ο εξοπλισμός πρέπει να ελέγχεται κάθε 12 μήνες από έναν εξουσιοδοτημένο άτομο ή από τον κατασκευαστή. Αυτή η περιοδική επιθεώρηση είναι ουσιαστική για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΕΑΠ).

Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται πρέπει να καταγράφονται στη φόρμα ελέγχου που επισυνάπτεται στο ΕΑΠ, μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών. Η διατήρηση ενός κατάλληλου αρχείου αυτών των επιθεωρήσεων είναι θεμελιώδης για να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και διατηρείται σε καλή κατάσταση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΕΑΠ) κατηγορίας III
- + Σαμαράς αντιπτώσεως με κρίκο πίσω για τοποθέτηση στοιχείου απορρόφησης
- + Οπίσθιος ιμάντας 40 cm για σύνδεση του υποσυνόλου απορρόφησης
- + Ασφαλιστικό κούμπωμα και ρύθμιση στο στήθος
- + Εμπρόσθιοι κόμπτοι για σύνδεση στο στήθος με συνδετήρα
- + Ασφαλιστικά κούμπωματα και ρύθμιση των ιμάντων στους μηρούς, στους ώμους και στο στήθος
- + Υπογλουτιαία ταινία σύνδεσης μεταξύ των δύο ιμάντων των μηρών
- + 3 συνολικά σημεία αγκύρωσης
- + Ικανό για χρήση από ένα μόνο άτομο
- + Δοκιμασμένο για 140 κιλά



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN