



DATOS TÉCNICOS	
Puntos de anclaje totales	5
Puntos frontales (suspensión)	2
Puntos de posicionamiento	2 (laterales)
Punto de anclaje dorsal	1
Ajustable en piernas y hombros	SÍ
Cinturón de posicionamiento	SÍ
Peso máximo	150 Kg
Acolchado	SÍ
Ancho de las cintas	45 mm
Peso del arnés	2,55 Kg
Embalaje	1 ud

TALLAS DISPONIBLES		
Estándar - Única		
	A	75-120 cm
	B	90-110
	C	50-80
	H	55-80

## Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Arnés de suspensión de cuerpo entero con cinturón-faja, válido para trabajos en suspensión.
- ▶ Certificado para posicionamiento y como arnés de asiento.
- ▶ 5 puntos de sujeción: 2 frontales, 2 laterales y uno dorsal.
- ▶ Cintas de poliéster con hebillas de ajuste.
- ▶ Almohadilla dorsal y de hombros acolchados para mayor confort.
- ▶ Perneras acolchadas de sujeción regulables.
- ▶ Anillas protegidas para colgar accesorios.
- ▶ Diseño de gran comodidad y ligereza.
- ▶ Fácil colocación y ajuste.

## STANDARDS

- ▶ **EN361** (Arneses anticaídas)
- ▶ **EN358** (Trabajo de posicionamiento)
- ▶ **EN813** (Arnés de asiento)

## Materiales

- ▶ Cintas de poliéster
- ▶ Hebillas de aluminio

## Tiempo de vida

- ▶ A consultar en el manual de uso
- ▶ Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- ▶ Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

## Aplicaciones

- ▶ Adecuado para operaciones a gran altitud o en pendientes de construcción, ingeniería civil, minería y explotación de canteras, para prevenir a los operarios de posibles caídas.



# HARNES KUTANG 80087

(5 points: 1 dorsal, 2 suspension, 2 positioning)



CE

TECHNICAL DATA	
Total anchor points	5
Front points (suspension)	2
Positioning points	2 (side)
Dorsal anchor point	1
Max weight	150 Kg
Adjustable	YES
Positioning belt	YES
Padded	YES
Width of the webbings	45 mm
Weight	2,55 Kg
Packaging	1 pc

AVAILABLE SIZES		
Standard - Only size		
	A	75-120 cm
	B	90-110
	C	50-80
	H	55-80

## Description

- ▶ Category III PPE.
- ▶ Full body suspension harness with belt, valid for suspension applications.
- ▶ Certified for positioning and as seat harness.
- ▶ 5 attachment points: 2 front, 2 lateral and one dorsal.
- ▶ Polyester straps with adjustment buckles.
- ▶ Padded shoulder and back pad for greater comfort.
- ▶ Adjustable padded support leg loops.
- ▶ Protected rings to hang accessories.
- ▶ Design of great comfort and lightness.
- ▶ Easy placement and adjustment.

## STANDARDS

- ▶ **EN361** (Fall arrest harnesses)
- ▶ **EN358** (Positioning work)
- ▶ **EN813** (Seat harness)

## Materials

- ▶ Polyester webbings
- ▶ Aluminum buckles

## Lifetime

- ▶ To consult in the user manual
- ▶ Inspections: Inspections should be done annually by a person or company authorized by the manufacturer or by the manufacturer.
- ▶ PPE card: the equipment card must be completed according to the instructions attached to the harness. Never lose the usage sheet. It is mandatory that it be properly covered.

## Applications

- ▶ Suitable for operations at high altitude or on construction slopes, civil engineering, mining and quarrying, to prevent operators from possible falls.

